

Technické parametre PBH 180, 240, 300, 360

Typ profilu		PBH 180		PBH 240		PBH 300		PBH 360		Poznámky
		Rozmery	Min. vnútorný priemer	Rozmery	Min. vnútorný priemer	Rozmery	Min. vnútorný priemer	Rozmery	Min. vnútorný priemer	
1		90x90	1300	110x110	1500	150x150	2200	240x240	2500	○
2		150x30	1000	175x40	1200	250x60	2000	400x60	2800	○
3		250x40	1000	350x50	900	450x70	1000	650x100	1800	○
4		150x15	1400	160x20	1500	200x28	2000	200x28	1600	○
5		150x15	1300	160x20	1500	200x28	2000	200x28	1500	○
6		130x15	1800	150x20	2000	200x20	2800	200x28	2300	○
7		150x15	1200	160x20	1600	200x28	2300	200x28	1800	○
8		130x15	1400	150x20	1600	200x20	2300	200x28	2000	○
9		120x120x8	*	150x150x8	*	200x200x10	*	400x400x15	*	○●
10		180x70x8	*	200x75x8	*	200x150x10	*	500x300x10	*	○●
11		Ø100	1000	Ø130	1600	Ø170	1800	Ø260	2000	●
12		Ø170x6	2800	Ø220x8	2800	Ø300x10	4000	Ø500x15	16500	●
13		UPN 300	1400	UPN 360	1400	UPN 500	2250	UPN 1000	4000	○●
14		UPN 300	1700	UPN 360	1600	UPN 500	2600	UPN 1000	4000	●▲
15		UPN 160	10000	UPN 200	12000	UPN 260	10000	UNP 400	40000	●▲
16		IPN 300	1400	IPN 360	1500	IPN 500	2000	IPN 1000	5000	○●
17		IPN 160	4000	IPN 200	5000	IPN 300	13000	IPN 550	2000	●▲
18		HEA 180 HEB 120	1200 1200	HEA 240 HEB 200	1500 1500	HEA 320 HEB 280	2500 2000	HEA 1000 HEB 1000	6000 8000	○●
19		HEA 120	4000	HEA 180	4500	HEA 220	10000	HEA 550	40000	●▲
20		HEB 120	3000	HEB 160	3200	HEB 200	6000	HEB 500	30000	●▲
Priemer hriadeľa		mm	Ø180-160	Ø220-240	Ø280-300	Ø360-340				
Priemer valcov		mm	Ø460	Ø550	Ø740	Ø800				
Výkon motora		KW	18,5	37	70	77				
Rýchlosť otáčania		m/min.	6	6	5	5				
D x Š x V		mm	2500x2000x1900	2900x2300x2150	3850x3100x2800	4600x3750x3350				
Hmotnosť		kg	8600	16000	24000	45000				

Všetky technické parametre sú platné pre materiály s medzou sklzu do 240 MPa.
 ○ Štandardné valce
 ● Špeciálne valce
 ◆ Špeciálne príslušenstvo

* - rôzny, v závislosti od deformácie profilu