

Technické parametre PBH 60, 80, 100, 125

Typ profilu	PBH 60		PBH 80		PBH 100		PBH 125		Poznámky	
	Rozmery	Min. vnútorný priemer	Rozmery	Min. vnútorný priemer	Rozmery	Min. vnútorný priemer	Rozmery	Min. vnútorný priemer		
1		40x40 20x20	500 300	50x50 30x30	500 350	60x60 30x30	700 400	75x75 35x35	750 500	○
2		70x10 30x10	600 250	80x20 30x10	500 350	100x25 40x10	1500 400	120x25 50x10	1300 500	○
3		90x25 50x5	500 250	120x30 50x10	650 300	180x35 60x10	900 400	200x40 100x10	1200 500	○
4		60x7 20x3	600 250	80x9 30x4	1000 300	120x13 30x4	1200 400	130x14 30x4	1300 500	○
5		60x7 20x3	600 250	80x9 30x4	1000 300	100x11 30x4	1000 400	120x13 30x4	1200 500	○
6		60x7 20x3	800 250	80x9 30x4	1300 300	100x11 30x4	1300 400	100x12 30x4	1200 500	○
7		50x5 30x3	500 250	80x8 30x3	800 450	100x10 40x4	1400 700	120x12 50x5	1300 700	○
8		50x5 30x4	1000 350	80x8 30x3	1200 450	100x10 40x4	1600 700	100x10 50x5	1200 700	○
9		60x60x4	*	70x70x4	*	80x80x5	*	100x100x6	*	○●
10		80x40x3	*	80x40x4	*	100x50x6	*	140x40x3	*	○●
11		Ø40 Ø20	500 300	Ø50 Ø20	500 350	Ø70 Ø30	800 400	Ø85 Ø40	850 500	○●
12		Ø2"x3,9 Ø1/2"x2,7	600 250	Ø3"x4 Ø3/4"x2,6	1000 300	Ø4"x4,5 Ø1"x3,2	1600 450	Ø5"x5 Ø1 1/4"x3,2	1500 500	●
13		Ø60x2 Ø20x1	600 250	Ø100x2,5 Ø20x1	1300 300	Ø120x2,5 Ø30x2	1400 400	Ø140x3 Ø40x2	1500 500	●
14		UPN 80 UPN 30	550 250	UPN 120 UPN 30	850 300	UPN 160 UPN 30	800 400	UPN 220 UPN 40	1000 500	○●
15		UPN 80 UPN 30	800 250	UPN 120 UPN 30	1000 450	UPN 160 UPN 30	1000 400	UPN 220 UPN 40	1200 500	○●
16								UPN 100 UPN 50	8000 2000	▲
17		IPN 80	600	IPN 120	600	IPN 180 IPN 80	1000 500	IPN 200 IPN 80	1000 500	○●
18								IPN 120 IPN 60	2500 1000	▲
19						HEA 120 HEB 100	1000 1200	HEA 140 HEB 120	1200 1300	●
20								HEA 120 HEB 100	4000 3000	▲
Priemer hriadeľa	mm	Ø60		Ø85		Ø110-100		Ø140-120		
Priemer valcov	mm	Ø177		Ø247		Ø315		Ø380		
Výkon motora	kW	2.2+1.5		7.5		11		15		
Rýchlosť otáčania	rv/min.	5		6.5		7.5		7.5		
D x Š x V	mm	1160x1000x1175		1580x1200x1410		1750x1340x1650		1850x1550x1685		
Hmotnosť	kg	950		2350		3360		4600		

Všetky technické parametre sú platné pre materiály s medzou sklizu do 240 MPa.
 ○ Štandardné valce
 ● Špeciálne valce
 ▲ Špeciálne príslušenstvo

* - rôzny, v závislosti od deformácie profilu